

iWE 280 Yazarkasa POS

Ingenico ve Pavo işbirliği ile EFT POS Özellikli Yeni Nesil Seyyar Yazarkasa iWE 280



Gelir İdaresi
Başkanlığı'ndan
Onaylı



Banka
Uygulamaları



Sektörel
Uygulamalar



Ekstra Satış
Uygulamaları

- Seyyar POS pazarının lideri Ingenico'dan yepyeni bir tasarım.
- Sadece 456 g ağırlığı ile hafif, küçük ve seyyar kullanıma uygun dizayn.
- Dokunmatik, renkli ve zor koşullara dayanıklı ekran.
- Üstün pil performansı ile en yoğun günlerde bile yarı yolda bırakmaz.
- Restoran, paket servis, saha dağıtım gibi uygulamalarda işyeri dostu, düşmelere, sıcak ve soğuğa dayanıklı.
- 2. SIM özelliği ile operatör kaynaklı iletişim kesintilerinde alternatif operatör üzerinden haberleşme.
- Taksit ve puan kazandırma özellikleriyle tüm banka uygulamaları hazır.
- Masaüstü kullanımda ethernet üzerinden çalışabilir ek iletişim ünitesi.



PCI 3.x



Akıllı Kart



Manyetik Kart



Temassız Kart



Dual SIM



GPS
(Opsiyonel)



Multimedya



Dokunmatik
Renkli Ekran



iWE 280 Yazarkasa POS

• Güvenli

Gelir İdaresi Başkanlığı onaylı Ingenico iWE280 Yazarkasa POS, Pavo işbirliği ile tasarlanmış yepyeni bir üründür. EMV Level 1, 2 ve PCI PTS 3.x sertifikaları ile işyerleri ve tüketiciler için güvenli işlem yapma imkanı sunar. TÜBİTAK kriterlerine uygun güvenli haberleşme sayesinde, banka ve Gelir İdaresi ile güvenli veri iletimi sağlar. Elektronik ve mekanik mühür ile güvenli alanlara yetkisiz erişimi engeller.

• Tüm ödeme türleri bir arada

Akıllı, manyetik, nakit ve temassız ödeme türlerinin hepsini destekler. Kart ve cep telefonu üzerinden NFC ödemelerini destekleyen temassız EMV ödeme seçeneği, MasterCard PayPass ve Visa PayWave tarafından onaylanmıştır.

• Hafif, Küçük ve Ergonomik

Kompakt ve ergonomik tasarımı ile kullanıcı dostu olan iWE280 YazarkasaPOS sadece 456 g ağırlığı ile benzerlerine göre oldukça hafiftir. Renkli, geniş ve dokunmatik ekran kısa yol tuşları ile kullanım kolaylığı sağlar. Müşteri yüzünde yer alan ekran ile tüketiciler satış tutarını rahatlıkla görebilir. Opsiyonel para çekmecesi özelliğiyle masaüstünde de rahatlıkla kullanılabilir.

• Dayanıklı

Sahada yoğun kullanım koşullarına uygun ve 1,2 metreden düşmelere dayanıklı olarak geliştirilmiştir. Sağlam dokunmatik ekran uzun süreli kullanımlarda bile aynı verimlilikte çalışmaya devam eder. -10 +45 derece çalışma aralığı sayesinde Türkiye'nin her yerinde aynı performansı gösterir.

• Üstün Performans

Saniyede 30 satır yazabilen termal yazıcısı ile benzerlerinden hızlıdır. Uzun ömürlü özel pili sayesinde seyyar kullanıma uygundur, yoğun günlerde bile yarı yolda bırakmaz. 15 yıl kapasiteli mali hafıza ve 3 milyon satır kapasiteli EKÜ ile uzun ömürlüdür.

• Kesintisiz Haberleşme

GPRS iletişime ek olarak iletişim ve şarj ünitesi üzerinde yer alan ethernet sayesinde kesintisiz haberleşme imkanı sunar. Çift SIM desteği ile operatör kaynaklı iletişim kesintilerinde alternatif operatör üzerinden iletişim kurabilir.

• Ortak POS

Halihazırda Ortak POS kullanımına uygun yazılım mimarisi ile tüm banka uygulamaları aynı anda çalışır. Türkiye'deki tüm bankaların kart uygulamalarını destekler.

• Sahada koordinasyonu artırır

Opsiyonel GPS modülü sayesinde konum bilgisi verir, saha satış uygulamalarını destekler. Stok takibi gerektiren durumlar için opsiyonel barkod okuyucu mevcuttur.

• Teknik Destek ve Saha Hizmetleri

Yaygın servis ağı ile kurulum, bakım-onarım, arıza durumlarında işyerlerine destek sunulmaktadır.



iWE280	Özellikler
İşlemci	32 Bit
Hafıza	64 MB RAM / 128 MB Flash Micro-SD okuyucu (32 GB'a kadar destekler)
SAM	1
SIM	2
Kart Okuyucu	Akıllı kart Manyetik kart Temassız kart
Ekran	3,5" Q VGA Kapasitif dokunmatik renkli ekran (240 x 320 piksel)
Müşteri Ekranı	128 x 64 grafik ekran
Kablosuz İletişim	GPRS (Otomatik sinyal algılayıcı)
Kablolu İletişim	Micro USB type A/B (Host & Slave) (Terminal üzerinde)
İletişim ve Şarj Ünitesi	Ethernet RS232 PSTN USB- 2 adet (Host & Slave) Çekmece portu
Klavye	4 x 4 tuş takımı ve ekran üzerinde sanal klavye
Video / Ses	Multimedya Desteği
Termal Yazıcı	30 satır saniye (Otomatik hız ayarlı)
Güç Kaynağı	İletişim ve Şarj Ünitesi: 12 V 2,5 A Araç şarjı: 5 V 0,75 A - opsiyonel
Pil	Yüksek kapasiteli Li-Ion 2200 mAh
Boyut & Ağırlık	U 208 x G 80 x Y 63 mm 456 g
Ortam Özellikleri	1.2 metreden düşmeye dayanıklı Çalışma ısı aralığı: -10°C + 45°C arası Depolama ısı aralığı: -20°C + 55°C arası Nem: +45°C'de % 85 HR
Güvenlik	PCI - PTS 3.x EMV Level 1 & Level 2 Mastercard PayPass Visa PayWave GiB, Tübitak
Barkod Okuyucu	1D / 2D (Opsiyonel)
GPS	Opsiyonel
Para Çekmecesi	Aksesuar (Opsiyonel)
Kalem	Aksesuar (Opsiyonel)
EKÜ Hafıza Kapasitesi	3 milyon satır
Mali Hafıza	15 yıl kapasiteli
PLU Sayısı	20.000 adet